



Kiesol MB

Speciální penetrace



Dostupnost				
Počet kusů na paletě	288	90	60	24
Balení	1 l	5 l	10 l	30 l
Typ balení	plastový kanistr	plastový kanistr	plastový kanistr	plastový kanistr
Kód obalu	01	05	10	30
Číslo výrobku				
3008	■	■	■	■

Spotřeba

cca 100-200 ml/m² v závislosti na podkladu
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.



Oblasti použití

- Systémová složka pro izolaci budov
- Vhodné pro savé minerální podklady



Vlastnosti výrobku

- Zlepšuje přilnavost
- Vodoodpudivý
- Zpevňující



Údaje o výrobku

Hustota (20 °C)	1,01 g/cm ³
Hodnota pH	11
Vzhled	mléčný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- **Remmers System-Garantie**
Pokud je poskytována Remmers System-Garantie (RSG), platí pouze podmínky/předpoklady výhradně dle písemně potvrzené RSG-smlouvy mezi RSG-odborným provozem a firmou Remmers.




Systémové produkty

- MB 2K (3014)
- Remmers PMBCs
- Hydroizolační stěrky Remmers

Přípravné práce

- Požadavky na podklad
Nosné, suché, čisté a bezprašné.

Zpracování



Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Na vodorovných plochách nevytvářet kaluže.

Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění




Hrubá štetka, štetec, váleček s jehněčí vlnou, stříkací zařízení.

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Remmers nářadí

- Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Farbrolle FC (4913)
- Rollerbügel (4449)
- Nylon-Rolle Profi (5045)
- Nylon-Rolle Standard (5066)
- Heizkörperpinsel (4541)

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním použijte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.