



## Tape VF 250

Vysoce kvalitní oboustranná těsnicí páska na bázi kaučuku NBR potažená rounem.

Dostupnost	
Počet kusů na paletě	1200
<b>Balení</b>	<b>50 m</b>
Typ balení	role
Kód obalu	01
<b>Číslo výrobku</b>	
4805	■

### Spotřeba

Dle potřeby



### Oblasti použití



- Pro interiér i exteriér
- Utěsnění v přechodu na WU betonové konstrukce (PG-ÜBB)
- Spřažená izolace
- Izolace soklu
- Napojení a spojení systému PMBC a pružných minerálních těsnicích systémů na jiné než minerální stavební hmoty a materiálu jako umělá hmota, kov a dřevo
- Hydroizolace v kontaktu se zemí
- Bezpečná a vodotěsná hydroizolace vnitřních rohů a spár
- Napojení na navazující stavební díly
- Napojení na neminerální stavební díly
- Použití v kombinaci s trhliny přemosťujícími minerálními stěrkami (MDS) a flexibilními, polymerem modifikovanými silnovrstvými nátěry (FPD).

### Vlastnosti výrobku

- Vysoce flexibilní
- Vysoká tažnost a resilience
- Speciální povrchová úprava z rouna

### Údaje o výrobku

Teplotní odolnost	-20°C do +90°C
Tloušťka	0,9 mm
Hodnota sd	5 m
Vodotěsnost	Cca 3,0 bar
Nejvyšší síla v tahu	Boční:> 175% Podélná:> 137% Po vystavení kapalným chemikáliím Boční:> 128% Podélná:> 169%
Barva	Modrá

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

### Systémové produkty

- [MB 2K \(3014\)](#)
- [MB FL 2K \(3001\)](#)
- [MB TX 2K \(3004\)](#)
- [WP Flex 1K \(0445\)](#)

### Přípravné práce

- Požadavky na podklad  
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.



- Příprava podkladu  
Odstranit ostré hrany a zbytky malty.  
Odstranit štěrková hnízda a vyplnit dutiny.  
Čistý a odmaštěný neminerální podklad v případě potřeby zdrsňit.  
Na minerální a zdrsňené podklady provést záškrab z těsnicího materiálu!  
Podrobné informace naleznete v aktuálním technickém listu příslušného výrobku.

#### Zpracování



Naneste izolační materiál jako lepidlo, zpracujte těsnicí pásku celoplošně bez bublinek  
V závislosti na použité izolační hmotě provést 2. a 3. izolační vrstvu na celé ploše.

#### Upozornění při zpracování

Přípustné teploty zpracování se řídí vlastnostmi použitých těsnicích produktů, neměly by však v žádném případě klesnout pod +5 °C.  
Nanést těsnicí materiál příčně na spárovací pásku, spárovací páska se nesmí poškodit.

#### Upozornění

Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.  
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.  
Vždy vytvořte testovací plochy!

#### Nářadí / čištění




K řezání: nůžky nebo nůž  
K utěsnění: váleček, štětka nebo stěrka.  
Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- Rollerbügel (4449)
- Nylon-Rolle Profi (5045)
- Heizkörperpinsel (4541)

#### Skladování / trvanlivost



Při pokojové teplotě, s ochranou před přímým slunečním světlem a skladováním v suchu je trvanlivost neomezená.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Likvidujte dle platných předpisů.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je prováděné podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.