



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
rozpouštědel



krycí/
hedvábně
lesklý



vysoká krycí
schopnost



před použitím
dobře
promíchejte!



Venti-lak 3v1

Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice



(číslo výt.: 2705)

Oblasti použití

- Dřevo v interiéru i exteriéru
- Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře)
- Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdnění, přístřešky pro auta atd.)
- Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr
- Vhodný i pro dětská hřiště a hračky

Vlastnosti

- Vysoce krycí, hedvábně lesklý
- Ochrana proti vlhkosti
- Redukuje žluté zbarvení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Velikost bal.

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost

- cca 14-20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí

- 24 hodin pro další nátěr

Ředidlo

- Neředit

Čištění nářadí

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Výrobek je určen jak pro nové nátěry, tak pro renovaci poškozených nátěrů oken, dveří apod. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny se hodí zejména pro renovaci starých oken, kde je na původní nátěry na bázi rozpouštědlových barev potřeba jen nanést renovační nátěr.

Ten proveďte po jemném přebroušení a odmaštění původního nátěru. Doba schnutí vzhledem k již výše zmíněnému obsahu sušiny může být i více než 24 hodin.

Systémové produkty

číslo výt.

Ochranný nátěr
příčných řezů (extra)

(1900)



BÍLÁ
WEISS

(RAL 9016)

NCS / RAL*

speciální odstíny